



## DPCV+DD 300 *digit*

### SISTEMA DOSAGGIO ELETTRONICO E CONFEZIONAMENTO SEMI AUTOMATICO PRODOTTI A VOLUMETRIA FINE O GROSSA

SISTEMA DI DOSAGGIO ELETTRONICO E CONFEZIONAMENTO SEMI AUTOMATICO PROGETTATO PER DOSAGGIO E PESATURA DI PRODOTTI A VOLUMETRIA FINE O GROSSA E PER IL RIEMPIMENTO IN BUSTE PREFORMATE E CONTENITORI IN GENERE.

PREVISTE DIVERSE CONFIGURAZIONI DI DOSAGGIO A SECONDA DELLE SPECIFICHE NECESSITÀ DI CONFEZIONAMENTO.

**APPLICAZIONI:** TORREFAZIONE, SPEZIE, MOLITORIA, SNACKS SALATI, PRODOTTI DA FORNO, BISCOTTI, RISO, CARAMELLE, ORTOFRUTTA, GRANULARI, PET FOOD, PRODOTTI TECNICI

#### DPCV

SISTEMA DI DOSAGGIO CON GESTIONE DEL PESO ANALOGICA E CONTROLLO INDIPENDENTE DELLE VIBRAZIONI.

ALIMENTAZIONE A 1 CANALE VIBRANTE A VELOCITÀ DI VIBRAZIONE COSTANTE, A 2 CANALI VIBRANTI (1 SGROSSATURA E 1 FINITURA), A 4 CANALI VIBRANTI (2 SGROSSATURA E 2 FINITURA IN LINEA), PER UNA MAGGIOR PRECISIONE DI DOSAGGIO.

1 TESTA DI PESATURA.

TUTTE LE PARTI A CONTATTO CON IL PRODOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 304.

FORNIBILE SU SUPPORTO A TERRA CON PIANO DI APPOGGIO REGOLABILE IN ALTEZZA E DISPONIBILE CON DIVERSE PROFONDITÀ

#### VERSIONI

- DISPONIBILE IN DIVERSE CONFIGURAZIONI DI TRAMOGGIA CARICO, VASCHETTA DI PESATURA, TRAMOGGIA SCARICO.
- DISPONIBILE A RICHIESTA IN ACCIAIO INOX BUGNATO O TEFLONATO.
- DISPONIBILI IN VERSIONE SPECIALE A CONTEGGIO INVECE CHE A PESO, PARTICOLARMENTE INDICATO PER I SETTORI PANIFICAZIONE E PRODOTTI DA FORNO (ES. PANINI, CROISSANT).
- DISPONIBILI CON **INTERFACCIA TOUCH SCREEN** A COLORI.

**ACCESSORI:** TRAMOGGIA E NASTRO DI CARICO PRODOTTO, INDICATORE LIVELLO CAPACITIVO MAX PRODOTTO, FLANGE PER ABBINAMENTO CARICATORE PNEUMATICO PRODOTTO.

## DPCV+DD 300 *digit*

SISTEMA DOSAGGIO ELETTRONICO E CONFEZIONAMENTO SEMI AUTOMATICO  
PRODOTTI A VOLUMETRIA FINE O GROSSA

### DD 300 *DIGIT*

SALDATRICE SEMIAUTOMATICA A BARRA CALDA, COMPATTA, CONTROLLO DIGITALE DEI PARAMETRI DI SALDATURA, PROGETTATA PER SACCHETTI IN POLIPROPILENE, ALLUMINIO, MATERIALI ACCOPPIATI CARTA TERMOSALDABILI.

**SALDATURA** A CALORE CONTINUO ZIGRINATA O PIANA, ALTEZZA DI SALDATURA 8 MM (OPZIONE) E 13 MM, LUNGHEZZA DI SALDATURA 300 MM.

**FUNZIONAMENTO** SEMIAUTOMATICO CON PULSANTE ELETTRICO A PEDALE O AUTOMATICO CON IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI PAUSA TRA LE SALDATURE, PER AVERE ENTRAMBE LE MANI LIBERE PER MOVIMENTAZIONE CONFEZIONI. AZIONAMENTO MEDIANTE ELETTROMAGNETE DA 100 MM DI DIAMETRO.

**NUOVA SCHEDA ELETTRONICA** DI COMANDO PER IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DIGITALE DI TEMPERATURA, TEMPO, INTERVALLO DI PAUSA ANCORA PIÙ PRECISI, VELOCI, PUNTUALI, STABILI.

REGOLAZIONE **TEMPERATURA** 0-150°C. ALLARME TEMPERATURA  $\pm 5^\circ\text{C}$  RISPETTO ALLA TEMPERATURA IMPOSTATA.

**NUOVA INTERFACCIA** UOMO MACCHINA ERGONOMICA E FUNZIONALE, CON PANNELLO COMANDI A 4 TASTI, AMPIO E CHIARO DISPLAY LCD ALFANUMERICO A 1 RIGA PER 16 CARATTERI.

**SISTEMA DI CODIFICA** AD IMPRESSIONE DI DATA E LOTTO DIRETTAMENTE SULLA CONFEZIONE.



### VANTAGGI E BENEFITS

- CONTROLLO PARAMETRI DI SALDATURA - LA NUOVA SCHEDA ELETTRONICA, PERMETTE IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DIGITALE DI TEMPERATURA, TEMPO, INTERVALLO DI PAUSA PUNTUALI, VELOCI E STABILI. VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO CHE GENERA UN FLUSSO D'ARIA CANALIZZATO VERSO L'ESTERNO, RENDENDO LA TEMPERATURA STABILE SU TUTTA LA LUNGHEZZA DELLE BARRE SALDANTI E PERMETTENDO DI ESPELLERE EVENTUALE POLVERE PRESENTE ALL'INTERNO DELLA SALDATRICE. ALLARME TEMPERATURA  $\pm 5^\circ\text{C}$  RISPETTO ALLA TEMPERATURA IMPOSTATA.
- AFFIDABILITÀ - LA SALDATURA SI ATTIVA SOLO QUANDO LA TEMPERATURA RAGGIUNTA È PARI ALLA TEMPERATURA IMPOSTATA. PRIMA CHE LA FASE DI RISCALDAMENTO SIA TERMINATA, LE BARRE NON SI CHIUDONO.
- DISPLAY LCD ALFANUMERICO, MOLTO VISIBILE, A 1 RIGA PER 16 CARATTERI.
- MENU MULTILINGUA MOLTO INTUITIVO.
- IMPOSTAZIONI - MASSIMA PRECISIONE DI IMPOSTAZIONE DI TEMPERATURA E TEMPI, AL DECIMO DI SECONDO.
- FLESSIBILITÀ - L'OPERATORE PUÒ PASSARE DALLA FUNZIONE MANUALE A QUELLA AUTOMATICA AGENDO DIRETTAMENTE DA MENU, SENZA DOVER SCOLLEGARE IL PEDALE.

### ACCESSORI

SISTEMA DATARIO A IMPRESSIONE CON PUNZONI (PER LA VERSIONE CON BARRE ZIGRINATE, MAX 12 PUNZONI).

PIANO DI APPOGGIO PENSILE REGOLABILE

SUPPORTO A TERRA INDIPENDENTE TIPO SS

SALVO ERRORI E/O OMISSIONI