

TERMOSALDATRICE MANUALE AD IMPULSI AUDION SEALBOY

Macchina manuale e compatta, ideale per confezionare ogni tipo di prodotto.

Tempo di saldatura impostabile tramite temporizzatore.

Utilizzo di bobine tubolari per ottenere sacchi di differenti misure grazie al sistema di taglio incorporato nella macchina, quindi protetto.

Di semplice utilizzo, premendo la barra saldante.

Una spia verde indica il tempo di saldatura per ottenere un risultato affidabile.

Rilasciando il braccio saldante il ciclo si interrompe.

La macchina può lavorare con ogni tipo di film termoplastico.

Disponibile anche in versione con doppia saldatura parallela.

Caratteristiche Tecniche	236 SBSA Con temporizzatore e tagliatore	321 SBSA Con temporizzatore e tagliatore	321 SBT Con temporizzatore, tagliatore e doppia saldatura
Lunghezza saldatura	± 235 mm	± 320 mm	± 320 mm
Altezza saldatura	± 3mm	± 3mm	± 3mm
Spessore film (PE)	Max. 2x0,2mm	Max. 2x0,2mm	Max. 2x0,2mm
Alimentazione	230 Volt/ 50-60Hz		
Potenza	325 Watt	700 Watt	1030 Watt
Dimensioni imballo	45x20x26 cm	54x20x26 cm	54x20x26 cm
Peso	± 7 Kg	± 8 Kg	± 8 Kg

