



AUDION D552 AHS

Termosaldatrici rotative orizzontali
in acciaio inox AISI 304
per PE, PP, accoppiati termosaldabili
Complete di nastro trasportatore

Saldatrici continue orizzontali, per applicazioni che richiedono velocità e produttività elevate.

Costruzione in acciaio inox AISI 304.

Testa saldante regolabile in altezza e inclinabile di 30° per saldare mantenendo i prodotti all'interno della confezione.

Nastro trasportatore regolabile in altezza di 35 mm separatamente dall'unità saldante.

In caso di prodotti molto lunghi, il nastro può essere estratto di 70 mm.

Parametri operativi monitorati da pannello di controllo digitale, inclusa un'automatica funzione raffreddamento automatico.

Distanza massima tra la saldatura e il bordo del sacchetto 40 mm.

Utilizzo di cinghie in PTFE, per saldare PE, PP, cellophane, carta, alluminio e altri laminati.

Opzioni

Estensione assi con 65 mm fino a 100 mm

Saldatura 20 mm

Resistenze doppie

Accessori

Sistema codifica marcatore a getto di inchiostro
Gruppo rifilatore.

Versioni

Versioni sinistra destra / Versioni destra sinistra





AUDION D552 AHS

Termosaldatrici rotative orizzontali
in acciaio inox AISI 304
per PE, PP, accoppiati termosaldabili
Complete di nastro trasportatore

Caratteristiche Tecniche	D552 AHS
Costruzione	Acciaio inox AISI 304
Altezza saldatura	10 mm
Controllo velocità	controllo elettronico velocità da 0 a 10 mt/min ca.
Controllo temperatura di saldatura	controllo elettronico temperatura da 80°C a 300°C
Materiale	PE/PP/Cellophane/PVC/ Laminati carta, alluminio e altri laminati
Min./max. spessore materiale	2 x 120 micron (min. 2 x 20 micron)
Min./max. lunghezza busta	400 mm
Larghezza/lunghezza nastro	250 mm/ ± 1350 mm
Altezza nastro regolabile	35 mm
Nastro posizione orizzontale	100 mm regolabile
Alimentazione e potenza	230 V - 1ph-50/60Hz / 1100 W
Dimensioni e peso (macchina)	1350 x 627 x 1020-1220 mm - ± 90 Kg

