

AUDION PANDYNO

Confezionatrici manuali da tubolare, ad impulsi, per polietilene

Azionamento elettromagnetico, comando chiusura barre saldanti manuale.

Il prodotto inserito nel tubo formatore cadrà, trascinando il film tubolare con sé, fino ad arrivare sul fondo del sacchetto. Il ciclo di saldatura può essere ora avviato, abbassando il braccio della macchina.

E' possibile modificare la dimensione del sacchetto, cambiando il formato del tubo formatore o regolando il supporto per variare la lunghezza del sacchetto.

Caratteristiche	Pandyno 400 PD	Pandyno 400 PDS
Azionamento	elettromagnetico	elettromagnetico
Chiusura barre saldanti	manuale	manuale
Caricatore	1 caricatore a scelta tra standard per tubolare cm 8, 10, 12, 15, 20	senza caricatore
Sistema di taglio	Resistenza a freddo	Resistenza a freddo
Temporizzatori	Saldatura e raffreddamento	Saldatura e raffreddamento
Max. lunghezza busta	300 mm	300 mm
Max. spessore prodotto	140 mm	140 mm
Max. lunghezza saldatura	400 mm	400mm
Larghezza saldatura	5 mm (2x ca 2,5 mm)	5 mm (2x ca 2,5 mm)
Max. spessore film (PE)	Ca. 2x 0,15 mm	Ca. 2x 0,15 mm
Alimentazione	220V-monofase-50/60 Hz	220V-monofase-50/60 Hz
Potenza massima assorbita	825 W	825 Watt
Peso	33 Kg	33 Kg
Dimensioni macchina imballata	68x57x72 cm	68x57x72 cm
Accessori su richiesta	Caricatore aggiuntivo PD 8/10/12/15/20 cm. Supporto standard SP 421	Supporto IPER Caricatore IPER
Costruzione	Norme CE	Norme CE

