

minirò H-seal VP Evo

Termosaldatrice rotativa per la saldatura di buste e rotoli medicali
Validabile EN ISO 11607.2

FACILMENTE UTILIZZABILE GRAZIE ALL'ESTESA TASTIERA E AL LUMINOSO DISPLAY A 2 RIGHE DA 16 CARATTERI.

I DATI DI FUNZIONAMENTO SONO CODIFICABILI A BORDO MACCHINA, IMMEDIATAMENTE RICHIAMABILI DALLA MEMORIA E FACILMENTE ESPORTABILI TRAMITE USB.

INTERFACCIABILE CON STAMPANTE DI ETICHETTE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BASAMENTO IN ACCIAIO VERNICIATO
COPERTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304
GUIDA INGRESSO REGOLABILE
MARGINE LIBERO REGOLABILE 0,30 MM
CINGHIA DI TRASPORTO UNICA
ALTEZZA DI SALDATURA MM. 15 MULTIBANDA
VELOCITÀ 10 M/MIN
REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA 10-200°C
TOLLERANZA TEMPERATURA $\pm 1\%$
GUIDA COMANDI PER L'OPERATORE
FOTOCPELLULA D'AVVIAMENTO
STAND-BY AUTOMATICO
REGOLAZIONE AUTOMATICA PRESSIONE DI SALDATURA
CONTATORE BUSTE
ALIMENTAZIONI A RICHIESTA
V 110/115 - Hz 50/60 – MONOFASE
V 230/240 - Hz 50/60 – MONOFASE
ASSORBIMENTO 600W
DIMENSIONI: 554 x 270x 222 MM/ 18 KG

CARATTERISTICHE TECNICHE

TASTIERA A MEMBRANA TIPO FLEX STRIP
DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI 2 RIGHE DA 16 CARATTERI
FUNZIONI STAMPA VIA STAMPANTE ESTERNA (OPZ.)
COLLEGABILE VIA RS 232 A STAMPANTE DI ETICHETTE ESTERNA
DATA DI STERILIZZAZIONE
DATA DI SCADENZA
LOTTO
OPERATORE
NUMERO PROGRESSIVO BUSTA
ID MACCHINA
ID BUSTA
TEMPERATURA DI SALDATURA
PRESSIONE SALDATURA
VELOCITÀ DI TRASPORTO
IMPOSTAZIONI MACCHINA
IMPOSTAZIONE PARAMETRI VIA TASTIERA INCORPORATA
SCADENZA REGOLABILE IN GIORNI, SETTIMANE, MESI
FUNZIONI OROLOGIO E CALENDARIO



minirò H-seal VP Evo

Termosaldatrice rotativa per la saldatura di buste e rotoli medicali
Validabile EN ISO 11607.2

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFORMITÀ STANDARD UNI EN ISO 11607-2

VALIDAZIONE SALDATURA TRAMITE CONTROLLO AUTOMATICO DEI
PARAMETRI DI SALDATURA: TEMPERATURA, FORZA, VELOCITÀ

ALLARME E BLOCCO MACCHINA PER ALTA/BASSA TEMPERATURA

ALLARME E BLOCCO MACCHINA PER ALTA/BASSA FORZA

ALLARME E BLOCCO MACCHINA PER ALTA/BASSA VELOCITÀ

CONFORMITÀ

UNI EN ISO 11607-2

UNI EN 868-5

DIN 58953.7:2010

2006/42/CE

2004/108/CE

2006/95/CE

LINEE GUIDA STERILIZZAZIONE-MEMO 5

PRODOTTO IN AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI
EN

ISO 9001:2008

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRACCIABILITÀ

SALVATAGGIO SU PEN DRIVE ESTRAIBILE VIA PORTA USB

DI TUTTI I DATI SENSIBILI RELATIVI AD OGNI BUSTA SALDATA.

DATA E ORA DI SALDATURA

ID MACCHINA

ID BUSTA

TEMPERATURA DI SALDATURA

FORZA DI SALDATURA

VELOCITÀ DI TRASPORTO

LOTTO

OPERATORE

CODICI DI ALLARME

