

New



MINIRÒ POLY VP TOUCH

TERMOSALDATRICE ROTATIVA PER BUSTE MEDICALI

VALIDABILE ISO 11607.2

TOUCH SCREEN DI IMPOSTAZIONE A COLORI 4.3"

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

STAMPANTE ETICHETTE, LETTORE BARCODE

COLLEGAMENTO A PC REMOTO

TERMOSALDATRICE ROTATIVA PER BUSTE IN POLIETILENE, POLIPROPILENE, POLIPROPILENE/CARTA, TYVEK[®] E ALTRI MATERIALI TERMOSALDABILI.

COMPLETAMENTE VALIDABILE ISO 11607-2 STANDARDS.

INTERFACCIA CON BARCODE SCANNER E STAMPANTE ETICHETTE.

IMPOSTABILE VIA TOUCH SCREEN 4.3" A COLORI E LETTORE BARCODE.

COLLEGAMENTO A PC REMOTO TRAMITE SOFTWARE DEDICATO PER SALVATAGGIO PARAMETRI SALDATURA BUSTE.

PROCESSO DI CONFEZIONAMENTO

COMPLETAMENTE VALIDABILE ISO 11607-2 E LINEE GUIDA STANDARD INTERNAZIONALI EN-ISO TS 16775.

SICUREZZA

SALDATURA GODRONATA 9 MM (OPZIONE PIANA) PER GARANTIRE PERFETTA TENUTA E PELABILITÀ SEMPLICE E SICURA.

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

INTERFACCIA USB PER PERMETTERE LA CONNESSIONE AD UNA PENDRIVE USB STANDARD .

TRACCIABILITÀ

TOTALE TRACCIABILITÀ DI TUTTI I PARAMETRI DI SALDATURA SU USB STANDARD.

PACKAGING

PROGETTATA PER LA SALDATURA DI BUSTE IN LDPE, HEADER BAGS, TYVEK[®] E DI TUTTI GLI ALTRI SISTEMI BARRIERE STERILI TERMOSALDABILI.

SALDATURA BOPP CON SALDATRICE EQUIPAGGIATA CON RUOTA PIANA.

INTERFACCIA OPERATORE

TOUCH SCREEN 4,3" A COLORI.

SANIFICAZIONE

COPERTURA IN ACCIAIO INOX PERMETTE PULIZIA E DISINFEZIONE AI MASSIMI LIVELLI.

FUNZIONE STAMPA

TUTTI I DATI RICHIESTI POSSONO ESSERE STAMPATI CON LA STAMPANTE ETICHETTE COLLEGATA ALLA SALDATRICE.

ENERGY SAVING

PROGETTATA E REALIZZATA PER PERMETTERE L'OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO NEL PIENO RISPETTO DELLE EFFICIENZE DI RISPARMIO ENERGETICO.



MINIRÒ POLY VP TOUCH
TERMOSALDATRICE ROTATIVA PER BUSTE MEDICALI VALIDABILE ISO 11607.2
TOUCH SCREEN DI IMPOSTAZIONE A COLORI 4.3"
SISTEMA DI TRACCIABILITÀ
STAMPANTE ETICHETTE, LETTORE BARCODE
COLLEGAMENTO A PC REMOTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
BASAMENTO ACCIAIO VERNICIATO, COPERTURA ACCIAIO INOX AISI 304
GUIDA INGRESSO REGOLABILE
BORDO LIBERO REGOLABILE 0 , 32 MM.
SALDATURA
SALDATURA ROTATIVA
SALDATURA GODRONATA (OPTIONAL SALDATURA PIANA)
ALTEZZA DI SALDATURA MM. 9
DISTANZA SALDATURA-PRODOTTO MM ≥ 30 COME DA STANDARD DIN
MATERIALI TERMOSALDABILI
BUSTE/ROTOI EN 868-5
BUSTE/ROTOI TYVEK®
BUSTE CARTA EN 868-4
BUSTE/ROTOI SOFFIETTATI
BUSTE LAMINATE AL
BUSTE PP E PE
HEADER BAGS
BUSTE/ROTOI ULTRA®
BOPP (CON RUOTA PIANA)
ISO 11607-2
VALIDAZIONE TRAMITE CONTROLLO AUTOMATICO PARAMETRI CRITICI DI SALDATURA
CONTROLLO TEMPERATURA DI SALDATURA
FORZA DI SALDATURA CONTROLLATA TRAMITE CELLA DI CARICO
CONTROLLO VELOCITÀ
VISUALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE PARAMETRI DI SALDATURA
SONDA SURRISCALDAMENTO
DIAGNOSTICA DEI COMPONENTI INTERNI ALLA TERMOSALDATRICE
ALLARME/STOP TOLLERANZA TEMPERATURA ± 5 °C (DIN 58953-7)
ALLARME/STOP TOLLERANZA REGOLABILE
ALLARME/STOP FORZA
ALLARME/STOP VELOCITÀ/TEMPO
CALIBRAZIONE
FUNZIONE AUTOCALIBRAZIONE
DIAGNOSTICA ALL'ACCENSIONE
CALIBRAZIONE TEMPERATURA / FORZA / VELOCITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
CERTIFICAZIONI / SICUREZZA
UNI EN ISO 11607-2
UNI EN 868-5:2009
EN ISO TS 16775
DIN 58953-7
DIRETTIVE 2006/42/EC-2014/30/UE-2014/35/UE
UNI/TR 11408:2011
LINEE GUIDA STERILIZZAZIONE-MEMO 5
PRODOTTO IN AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015
PARAMETRI
VELOCITÀ DI TRASPORTO CONTROLLATA - 6 M/MIN (OPTIONAL 4 M/MIN; 8 M/MIN)
TEMPERATURA DI SALDATURA CONTROLLATA - DA 10-220°C
FORZA DI SALDATURA DI RIFERIMENTO 65N-105N
TOLLERANZA TEMPERATURA $\pm 1\%$
RANGE FORZA 70N
FORZA DI SALDATURA CONTROLLATA TRAMITE CELLA DI CARICO
REGOLAZIONE AUTOMATICA PRESSIONE DI SALDATURA
CONTROLLO SURRISCALDAMENTO E TEMPERATURA INTERNO MACCHINA
IMPOSTAZIONE SALDATRICE
IMPOSTAZIONE PARAMETRI VIA TOUCH SCREEN E TRAMITE LETTORE BARCODE (OPTIONAL)
PASSWORD 4 CARATTERI PER BLOCCARE L'ACCESSO
CONTAPEZZI GENERALE, IMPOSTABILE, DI MANUTENZIONE
10 RICETTE DI SALDATURA
24 CODICI ALFANUMERICI LOTTO DA 20 CARATTERI
32 CODICI ALFANUMERICI OPERATORE DA 20 CARATTERI
STRINGA CATALOGO COMPOSTA DA MAX 120 CARATTERI componibile con 120 STRINGHE ALFANUMERICHE DA 20 CARATTERI
DATA DI PRODUZIONE
DATA DI SCADENZA REGOLABILE IN GIORNI, SETTIMANE, MESI
FORMATI DATA G/M/A—M/G/A—A/M/G—A/M—M/A—A
FUNZIONI OROLOGIO E CALENDARIO
BEEPER ALLARMI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA

We care

MINIRÒ POLY VP TOUCH

TERMOSALDATRICE ROTATIVA PER BUSTE MEDICALI VALIDABILE ISO 11607.2

TOUCH SCREEN DI IMPOSTAZIONE A COLORI 4.3"

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

STAMPANTE ETICHETTE, LETTORE BARCODE

COLLEGAMENTO A PC REMOTO

INTERFACCE
DISPLAY TOUCH SCREEN 4,3" A COLORI
MENÙ MULTILINGUE CON ICONE
STAMPANTE ETICHETTE
PORTA SERIALE RS 232 PER COLLEGAMENTO A LETTORE BARCODE, STAMPANTE ETICHETTE, PC REMOTO
PORTA USB PER CARICAMENTO LOTTO, OPERATORE, CATALOGO, RICETTE, SALVATAGGIO DATI TRACCIABILITÀ SU USB PENDRIVE, AGGIORNAMENTO FIRMWARE TERMOSALDATRICE
STAMPANTE ETICHETTE
STAMPA IN FORMATO ALFANUMERICO E IN FORMATO BARCODE (CODE 39) DEI DATI IMPOSTATI
LETTORE BARCODE
IMPOSTAZIONE TERMOSALDATRICE TRAMITE LETTORE BARCODE (CODICI CODE 39) CHE È POSSIBILE GENERARE TRAMITE SOFTWARE DEDICATO
CONNESSIONE A PC REMOTO
COLLEGAMENTO A PC REMOTO TRAMITE SOFTWARE DEDICATO PER SALVATAGGIO PARAMETRI DI SALDATURA BUSTE.
ALLARMI E SICUREZZA
ALLARME MACCHINA ALTA/BASSA TEMPERATURA
ALLARME MACCHINA ALTA/BASSA FORZA
ALLARME MACCHINA ALTA/BASSA VELOCITÀ
ALLARMI DI TRACCIABILITÀ
ALLARME SURRISCALDAMENTO MACCHINA
ALLARME TARATURA TERMOSALDATRICE
ALLARMI CONNESSI ALLA DIAGNOSTICA

TRACCIABILITÀ SU USB PENDRIVE
SALVATAGGIO SU USB PENDRIVE DI TUTTI I DATI RELATIVI AD OGNI BUSTA SALDATA
ID BUSTA
DATA E ORA DI SALDATURA
TEMPERATURA DI SALDATURA
FORZA DI SALDATURA
VELOCITÀ DI SALDATURA
CODICE LOTTO
NOME OPERATORE
CODICI ALLARME
ALIMENTAZIONE
V 230; V 100/120 – MONOFASE
FREQUENZA 50/60 Hz
ASSORBIMENTO 500 W
ACCESSORI
PS-654 PIANO DI LAVORO
RL 80 RULLIERA DI SCORRIMENTO
LETTORE BARCODE
PRN 2000 STAMPANTE ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO
NASTRO DI TRASPORTO AUTONOMO MOTORIZZATO
SERVIZI
SEAL STRENGTH TEST EN 868-5
CALIBRAZIONE MACCHINA
MANUTENZIONE
DIMENSIONI / PESO
DIMENSIONI 590x270x237 MM / PESO 18 Kg

