

AUDION AP H 20 H25

Confezionatrici per termoretraibile angolare a campana

Combinazione di saldatura/termo retrazione ideale per una moderata produzione (fino a 300 conf./ora).

Operano attraverso una campana, che viene mantenuta chiusa grazie ad un elettromagnete durante la saldatura del film e le operazioni di termo retrazione.

Grazie al raffreddamento ad acqua e ad un accurato termoregolatore queste macchine offrono migliore qualità e durata maggiore della resistenza rispetto alla maggior parte delle altre macchine in questo segmento di mercato.

Caratteristiche standard

Saldatura e termoretrazione in un'unica operazione.

Elettromagnete di chiusura coperchio.

Riapertura automatica del coperchio alla fine del ciclo di lavoro.

Microprocessore a controllo di temperatura di saldatura, tempo e temperatura di retrazione.

Possibilità regolazione ritardo apertura coperchio.

LCD multilingua.

Capacità memoria: 6 programmi.

Possibilità regolazione ritardo di retrazione.

Possibilità solo saldatura o saldatura e retrazione.

Barra saldante equipaggiata con PTFE.

Griglia camera di retrazione regolabile in altezza.

Ripiano di lavoro mobile, libero da porta bobina.

Semplice accesso per la manutenzione.

Accessori: piano di lavoro, doppio porta bobina



AUDION AP H 20 H25

Confezionatrici per termoretraibile angolare a campana

Caratteristiche tecniche	AP H20	AP H25
Lunghezza saldatura	440 mm	560 mm
Larghezza saldatura	0.7 mm	0,7 mm
Altezza massima prodotto	210 mm	260 mm
Max. produttività	fino a 300 pezzi/ora	fino a 300 pezzi/ora
Max dimensioni bobina	Ø diam. 300 x 450 mm	Ø diam. 300x600 mm
Dimensioni macchina e peso	1050 x 682 x 1015 mm, 71 kg (98 lordo)	1240 x 815 x 1087 mm, 88 kg (121 lordo)
Materiale	PVC, Poliolefine	PVC, Poliolefine, PE
Spessore materiale	2 x 30 micron	2 x 30 micron
Alimentazione	230V monofase - 50/60Hz	230V monofase - 50/60Hz
Consumo	1650W	3700W
Costruzione	secondo norme CE	secondo norme CE

